

## AGT 413S GX390 MOTOCULTOR



### MOTOR

Tip:  
Model:  
Filtru de aer:  
Capacitate cilindrică:  
Raport de compresie:  
Putere maximă:  
Combustibil:  
Pompă de combustibil:  
Capacitate rezervor:  
Pornire:  
Consum:

### HONDA

OHV, un cilindru, 4 timpi, răcire cu aer  
GX 390  
dual  
389 cm<sup>3</sup>  
8.2:1  
13 CP  
Benzină fără plumb  
Da  
6,1 l  
cu demaror mecanic  
3,5 l/h la 9,4 CP/3600 rpm

**MOTOCULTOR:**

- Ambreiaj: - multi disc cu control manual, inversat;
- Cutie de viteze: - în baie de ulei, 6 viteze (3 viteze înainte + 3 viteze înapoi);
- Diferențial: - cu dispozitiv de blocare și manetă de control;
- Sistem de frânare: - independent pe fiecare roată cu manetă separată de control și dispozitiv de blocare pentru staționare;
- Dispozitive de siguranță: - manetă de ambreiaj cu dublă acționare și debreiere în cazul pierderii controlului asupra mașinii (fără oprirea motorului);  
 - dispozitiv pentru împiedicarea schimbării sensului de mers când priza de forță funcționează;  
 - manetă suplimentară de ambreiaj pentru pornire/oprire lentă;
- Priză de putere: - independentă și cu sistem de cuplare rapidă;
- Ghidonul: - reglabil în înălțime și în lateral, rotire la 180° sistem antivibrații;
- Freză: - 70 cm, 20 de cuțite, sistem de control a adâncimii de lucru, roata de transport;
- Roți motoare: - pneumatice 5 – 10", ecartament reglabil.


**CU FREZA**

Cutie de viteze/viteza (km/h):

6 viteze (3 înainte + 3 înapoi)

1.26	1	1R	1.33
2.64	2	2R	2.79
4.37	3	3R	4.62

Viteza (km/h)

**Dimensiuni (mm)**


L1	1800
L2	690
L3	1110
H1	1470-630
W1	370
W2	800-400



**CU BARA DE TAIERE**

Cutie de viteze/viteza (km/h):

6 viteze (3 înainte + 3 înapoi)

1.33	1	1R	1.26
2.79	2	2R	2.64
4.62	3	3R	4.37

Viteza (km/h)

**Dimensiuni (mm)**


L1	1770
L2	900
L3	870
H1	1440-570
W1	370
W2	1420-950